PV12
Visor Pesa-Camiões Digital

descrição

VISOR DE PESO COM ECRÃ GRÁFICO, ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA UTILIZAÇÃO EM PONTE-BÁSCULAS DIGITAIS.

destaques

DIGITAL | ECRÃ GRÁFICO 7" | PROGRAMA PONTE-BÁSCULA | LIGAÇÃO A PC | CAIXA EM AÇO INOX | MONTAGEM MESA/PAREDE | APROVAÇÃO CE

funções

Funções básicas: zero, tara, visualização ● Funções avançadas: filtros, zero automático, calibração automática, ajuste de cantos, pesquisa de zero ● Funções de pesagem para ponte-básculas: Primeira e segunda pesagem; viaturas em parque; associar empresa, artigo, viatura e observações; impressão segunda via; consulta de histórico de pesagens ● Comunicações standard: RS232, RS485 MODBUS, impressora externa e células digitais ● Comunicações opcionais (CRT): Ethernet, I/O, radio 433 MHz e saída analógica (4-20 mA / 0-10 V).

especificações

- Alimentação: 88-264 VAC / 50 Hz; Bateria Interna opcional;
- Aprovações: EN 45501:2015; OIML R 76-1 (2006);
- Células de carga: digitais;
- Comunicações standard: 2xUSB, 2xRS232/RS485;
- Comunicações opcionais: Ethernet, I/O, radio 433 MHz e saída analógica (4-20 mA / 0-10 V);
- Conectores: 1xIEC60320, 2xDB9M, 2xUSB-A;
- Construção: Aço inoxidável;
- Dimensões: 239x146x75 mm;
- Display: Ecrã gráfico 7";
- Montagem: mesa/parede;
- Peso: 1,8 kg;
- Protecção: IP55;
- Temperatura de operação: -10 °C / +40 °C;

opções

Módulo IO: 4x Saídas Relé NO | 2x Entradas Digitais Optoisoladas | 1x Saída Analógica 4-20mA / 0-10V

modelos

Referência	Células Digitais	MODBUS
PV12/d	Sim	Sim

DOCUMENTO UNICAMENTE PARA EFEITOS INFORMATIVOS. SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.